

**Dane techniczne**

Maksymalna moc przyłączeniowa	1,2 A
Napięcie na przyłączy	220 - 240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych	1
Komora chłodziarki z regulowanym zakresem temperatur	+3 °C - +9 °C
Liczba pojemników BORA Fresh zero	3
Maks. żywotność filtra	1 rok
Liczba półek w komorze chłodziarki	8
Procedura odszraniania	automatyczne
Czas przechowywania w przypadku usterki zgodnie z GS	14 h
Zdolność zamrażania w ciągu 24 godzin zgodnie z GS	2 kg / 24 h
Typ zabudowy	Wbudowane urządzenie
Maks. ciężar frontu drzwi komory chłodziarki/zamrażarki	26 kg
Odbojnik	prawo wymienne
Kąt otwarcia drzwi	115°
Rodzaj wtyczki przewodu zasilającego	specyficzne dla kraju
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)	559 x 1770 x 546 mm
Waga	67,9 kg
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	71,4 kg
Pojemność całkowita	276 l
Pojemność komór chłodziarki	250 l
w tym BORA Fresh zero	98,4 l
Pojemność komór zamrażarki	27 l
Emisja dźwięku w powietrzu	34 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	D

**Opis produktu**

- BORA Fresh zero
- 4-gwiazdkowa komora zamrażarki z funkcją Smart Frost
- Świeże powietrze – filtracja zapachów, chłodzenie powietrzem obiegowym
- Design klasy premium
- Prosta obsługa
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Pakiety wyposażenia i akcesoria mogą być dobierane indywidualnie
- Łatwe czyszczenie
- BORA Connect – zintegrowana łączność

**Obsługa**

- Regulowany zakres temperatur chłodzenia (od 3°C do 9°C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

**Wyposażenie/funkcje**

- 4 szklane półki z regulacją wysokości
- 1 półka na butelki, o regulowanej wysokości z matą silikonową
- 3 półki na drzwi na konserwy, o regulowanej wysokości z matą silikonową
- 3 wyjmowane pojemniki BORA Fresh zero z wysuwanymi półkami i 2 pokrywami z kontrolą wilgotności
- 1 taca wielofunkcyjna z listwami montażowymi
- 1 poziomy oddzielający z multimatą
- 1 filtr zapachów
- 1 pokrywa wentylatora
- Komora chłodziarki z suchym panelem tylnym
- Wyciszone szuflady

**Bezpieczeństwo**

- Door open alarm
- Power fail alarm

**Zakres dostawy**

- Chłodziarka Cool z 4-gwiazdkową komorą mrożenia C178KGF
- Instrukcja montażu i obsługi
- Kabel zasilający w zależności od kraju (2,2m)
- Akcesoria montażowe

**Dodatkowe wyposażenie**

- Pakiet wyposażenia Better do chłodziarki Cool K178GS1
- Pakiet wyposażenia Best do chłodziarki Cool K178GS2
- Filtr zapachów KGFK
- Taca wielofunkcyjna KMT
- Szypce do kostek lodu KEWZ
- Otwieracz do butelek KFOE
- Deska do serwowania KSB
- Wieszak wielofunkcyjny KMH
- Podstawa wielofunkcyjna KMI
- Pudełko do przechowywania KVB
- Tace do sortowania KSW
- Pojemniki do przechowywania KVS
- Forma do przygotowywania KVF

**Informacje o produkcie i planowaniu**

- Montaż drzwi stałych
- Wymienna uszczelka drzwi
- Amortyzacja zamykania
- 2x nóżki nastawcze do regulacji wysokości
- Szyny poziomujące
- Taśma magnetyczna pomiędzy meblem a drzwiami urządzenia
- Wymienny ogranicznik drzwi