



Technické údaje

Připojovací napětí	220-240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,3 kW
Příkon maximální	3,3 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Výkonové stupně	1-9, HY
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	6,3 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Varná zóna vzadu - rozměry	Ø 215 mm
Síťový přívodní kabel	1,5 m (L, N, PE)
Rozměry (ŠxHxV)	340 × 515 × 60,5 mm
Varná zóna vepředu - rozměry	Ø 150 mm
Varná zóna vepředu - výkon	1200 W
Varná zóna vzadu - výkon	2100 W
Varná zóna vzadu se zesílenou úrovní výkonu	3000 W

Popis výrobku

- minimalistický design
- mimořádně rychlé uvedení do varu
- kompaktní velikost
- modulární systém
- Funkce udržování teploty
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Funkce pauzy
- zvýšený výkon
- indikace zbytkového tepla

Rozsah dodávky

- Sklokeramická varná deska Hyper CCH1
- Montážní svorky
- Těsnící páska
- Sklokeramická škrabka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Návod k použití a k montáži