



datos técnicos

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,3 kW
Rango de potencia máximo	3,3 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Niveles de potencia	1 - 9, HY
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	6,3 kg
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Dimensiones zona de cocción trasera	Ø 215 mm
Cable de alimentación	1,5 m (L, N, PE)
Dimensiones (AxPxAl)	340 x 515 x 60,5 mm
Dimensiones zona de cocción delantera	Ø 150 mm
Potencia zona de cocción delantera	1200 W
Potencia zona de cocción trasera	2100 W
Zona de cocción trasera con función booster	3000 W

Descripción del producto

- Diseño minimalista
- Calentamiento especialmente rápido
- Tamaño compacto
- Sistema modular
- función mantenimiento de temperatura
- dispositivo de seguridad para niños
- Temporizador de zonas de cocción
- Función de pausa
- sistema automático de precalentamiento
- indicador de calor residual

Volumen de suministro

- Vitrocerámica Hyper CCH1
- correas de montaje
- Cinta selladora
- rasqueta
- Juego de placas de compensación de altura
- instrucciones de uso y montaje