



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,3 kW
Liitäntäteho enintään	3,3 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Tehotasot	1-9, HY
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	6,3 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Takimmaisena keittoalueen koko	Ø 215 mm
Verkkojohto	1,5 m (L, N, PE)
Mitat (L x S x K)	340 x 515 x 60,5 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	Ø 150 mm
Etummaisena keittoalueen teho	1200 W
Takimmaisena keittoalueen teho	2 100 W
Takimmaisessa keittoalueessa tehoasetus	3 000 W

Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Kompakti koko
- Modulaarinen järjestelmä
- lämmitystoiminto
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Taukotoiminto
- esikeitin automatiikka
- jälkilämmön näyttö

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen Hyper-keittotas CCH1
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet