



## données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,3 kW
Puissance connectée maximale	3,3 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, HY
Poids (accessoire/emballage compris)	6,3 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 215 mm
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
Dimensions (lxpxh)	340 x 515 x 60,5 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 150 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	1200 W
Zone de cuisson arrière - Puissance	2100 W
Zone de cuisson arrière niveau Power	3000 W

## Description du produit

- Design minimaliste
- Montée en température particulièrement rapide
- Compacité
- Système modulaire
- fonction de maintien au chaud
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- indicateur de chaleur résiduelle

## Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitrocéramique Hyper CCH1
- pattes de montage
- Ruban d'étanchéité
- racloir vitrocéramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- notice d'utilisation et de montage