



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	3,3 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,3 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, HY
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	6,3 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Kokesone bak dimensjoner	Ø 215 mm
Strømledning	1,5 m (L, N, PE)
Dimensjoner (BxDxH)	340 x 515 x 60,5 mm
Kokesone foran dimensjoner	Ø 150 mm
Kokesone foran effekt	1200 W
Kokesone bak effekt	2100 W
Kokesone bak power-trinn	3000 W

Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- ekstra raskt oppkok
- kompakt størrelse
- modulsystem
- hold varm-funksjon
- barnesikring
- Timer kokesoner
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- restvarmeindikator

Leveringsomfang

- Hyper glasskeramisk platetopp CCH1
- monteringsstroppe
- Tetningsbånd
- skraper til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett
- bruks- og monteringsanvisning