



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220–240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,3 кВт
Максимальная установленная мощность	3,3 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Уровни мощности	1–9, НУ
Вес (включая принадлежности / упаковку)	6,3 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Размеры задней конфорки	Ø 215 мм
Провод для подсоединения к сети	1,5 м (фаза, нейтраль, заземление)
Размеры (ШхДхВ)	340 x 515 x 60,5 мм
Размеры передней конфорки	Ø 150 мм
Мощность передней конфорки	1200 Вт
Мощность задней конфорки	2100 Вт
Уровень повышенной мощности задней конфорки	3000 Вт

Описание изделия

- минималистский дизайн
- очень быстрое доведение до кипения
- компактные размеры
- модульная система
- функция поддержания тепла
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Функция паузы
- автоматика доведения до кипения
- индикатор остаточного тепла

Комплект поставки

- Стеклокерамическая варочная панель в версии Hyper, CCH1
- монтажные вкладки
- Уплотнительная лента
- скребок для стеклокерамики
- Набор пластин для регулировки высоты
- руководство по эксплуатации и монтажу