

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,3 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,3 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1-9, HY
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	6,3 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Przewód prądowy	1,5 m (L, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	340 x 515 x 60,5 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	Ø 150 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	1200 W
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	Ø 215 mm
Pole grzewcze z tyłu, moc	2100 W
Pole grzewcze z tyłu, stopień POWER	3000 W

Opis produktu

- Funkcja hiper
- Wyłącznik automatyczny
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja wyłącznika czasowego
- Wskaźnik reszty ciepła
- Zabezpieczenie przed dziećmi

Zakres dostawy

- Hiper ceramiczna płyta grzewcza CCH1
- Nakładka montażowa
- Taśma uszczelniająca
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Instrukcja montażu i obsługi