



Tekniset tiedot

Tehotasot	1-5, P
Liitäntä poistoilman puolella	BORA Ecotube
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	7,35 kg
Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	enint. 550 W
Sisäinen sulakesuojaus	TR 3,15 A
Verkkojohto	1 m (F, G, J, I)
Miit (L x S x K)	439 x 515 x 190 mm
Pintamateriaali	Lasi SSG / ruostumaton teräs 1.4301

Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Intuitiivinen sControl+-säädinalue
- Suora toiminnon valinta
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Puhdistuslukitus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Kompakti koko
- Höyrynpiston automaattinen ohjaus

Toimitussisältö

- BORA Classic -keittotason höyrynpisto CKA2
- BORA Classic -höyrynpistoritilä
- BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysaltaan
- BORA Classic -ohjausyksikkö
- Korkeussäätölevysarja
- Tietoliikennejohto CAT 5 (3 m)
- Maakohtainen virtajohto (1 m)
- Classic 2.0:n asennusohje
- Classic 2.0:n käyttöohje

Tarvikkeet

- BORA Classic -höyrynpistoritilä CKAED
- BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysaltaan CKAFFE

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason höyrynpisto CKA2 on keskeinen komponentti, joka sisältää BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän käyttöelektronikan kokonaisuudessaan. Järjestelmän tai yksittäisten komponenttien käyttö ei ole mahdollista ilman keittotason höyrynpistoa.
- BORA Classic 2.0 -järjestelmää ohjataan CKA2- keittotason höyrynpiston käyttöpaneelista.
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Classic 2.0 -keittotasoihin
- Työtason korkeutta ja syvyyttä voi mukauttaa joustavasti
- Asennustapa: oppoasennus tai pinta-asennus
- Poistoilman voi johtaa oikealle tai vasemmalle
- Tuulettimen voi sen vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle (vain käytettäessä ULS-sokkelituuletinta)
- Keskitettynä liitäntäpisteenä toimivan Classic 2.0 -ohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävasti sijoittaa sokkelialueelle
- Hipaisukäytön ja Classic 2.0 -ohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohdolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoja ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrynpistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Classic 2.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin