



## Tekniset tiedot

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Syöttöjännite                      | 220-240 V                           |
| Taajuus                            | 50/60 Hz                            |
| Tehonkulutus enintään              | 550 W                               |
| Verkkojohdon pituus                | 1 m (F, G, J, I)                    |
| Mitat (L x S x K)                  | 439 x 515 x 190 mm                  |
| Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) | 7,35 kg                             |
| Pintamateriaali                    | Lasi SSG / ruostumaton teräs 1.4301 |
| Keittotason höyrypoiston tehotasot | 1 - 5, P                            |
| kanavaliitos                       | BORA Ecotube                        |

## Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Intuitiivinen sControl+-säädinalue
- suora toiminnon valinta
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Puhdistuslukitus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Kompakti koko
- Höyrypoiston automaattinen ohjaus

## Toimitussisältö

- BORA Classic -keittotason höyrypoisto CKA2
- BORA Classic -höyrypoistoritilä
- BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysaltaan
- BORA Classic -ohjausyksikkö
- Korkeussäätölevysarja
- Tietoliikennejohto CAT 5 (3 m)
- Maakohtainen virtajohto (1 m)
- Kaksiosainen ferriitti
- Classic 2.0:n asennusohje
- Classic 2.0:n käyttöohje

## Tarvikkeet

- BORA Classic -höyrypoistoritilä CKAED
- BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysaltaan CKAFFE
- BORA Classic -höyrypoistoritilä CER

## Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason höyrypoisto CKA2 on keskeinen komponentti, joka sisältää BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän käyttöelektronikan kokonaisuudessaan. Järjestelmän tai yksittäisten komponenttien käyttö ei ole mahdollista ilman keittotason höyrypoistoa.
- BORA Classic 2.0 -järjestelmää ohjataan CKA2- keittotason höyrypoiston käyttöpaneelista.
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Classic 2.0 -keittotasoihin
- Työtason korkeutta ja syvyyttä voi mukauttaa joustavasti
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Poistoilman voi johtaa oikealle tai vasemmalle
- Tuulettimen voi sen vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle (vain käytettäessä ULS-sokkelituuletinta)
- Keskitettynä liitäntäpisteenä toimivan Classic 2.0 -ohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävällä sijoittaa sokkelialueelle
- Hipaisukäytön ja Classic 2.0 -ohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohtolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrypoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Pitkissä tai monimutkaisissa poistoilmareiteissä voidaan käyttää toista tuuletinyksikköä
- Classic 2.0 -keittotason höyrypoistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin