



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	550 W
Verkkojohdon pituus	1 m (F, G, J, I)
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	439 x 515 x 190 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	7,35 kg
Pintamateriaali	Lasi SSG / ruostumaton teräs 1.4301
Keittotason höyrypoiston tehotasot	1 - 5, P
kanavaliitos	BORA Ecotube

Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Intuitiivinen sControl+-säädinalue
- suora toiminnon valinta
- Erittäin hiljainen
- Helppo puhdistus
- Puhdistuslukitus
- Integroitu rasvan keräysallas
- Aidosta ruostumattomasta teräksestä valmistettu rasvasuodatin
- Kompakti koko
- Höyrypoiston automaattinen ohjaus

Toimitussisältö

- BORA Classic -keittotason höyrypoisto CKA2
- BORA Classic -höyrypoistoritilä
- BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysaltaan
- BORA Classic -ohjausyksikkö
- Korkeussäätölevyserie
- Tietoliikennejohto CAT 5 (3 m)
- Maakohtainen virtajohto (1 m)
- Kaksiosainen ferriitti
- Classic 2.0:n asennusohje
- Classic 2.0:n käyttöohje

Tarvikkeet

- BORA Classic -höyrypoistoritilä CKA2
- BORA Classic -rasvasuodatinyksikkö sis. rasvasuodattimen keräysaltaan CKAFFE
- BORA Classic -asennuskehys CER

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason höyrypoisto CKA2 on keskeinen komponentti, joka sisältää BORA Classic 2.0 -kokonaisjärjestelmän käyttöelektronikan kokonaisuudessaan. Järjestelmän tai yksittäisten komponenttien käyttö ei ole mahdollista ilman keittotason höyrypoistoa.
- BORA Classic 2.0 -järjestelmää ohjataan CKA2- keittotason höyrypoiston käyttöpaneelista.
- Yhdistettävissä kaikkiin BORA Classic 2.0 -keittotasoihin
- Työtason korkeutta ja syvyyttä voi mukauttaa joustavasti
- Asennustapa: uppoasennus tai pinta-asennus
- Poistoilman voi johtaa oikealle tai vasemmalle
- Tuulettimen voi sen vähäisen asennuskorkeuden (100 mm) ansiosta sijoittaa sokkelialueelle (vain käytettäessä ULS-sokkelituuletinta)
- Keskitettynä liitäntäpisteenä toimivan Classic 2.0 -ohjausyksikön voi helposti ja tilaa säästävasti sijoittaa sokkelialueelle
- Hipaisukäytön ja Classic 2.0 -ohjausyksikön välinen yhteys CAT 5 -tietoliikennejohtolla
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa huoltoa ja puhdistusta varten
- BORA Ecotube -kanavajärjestelmä soveltuu ihanteellisesti käyttöön BORA-keittotason höyrypoistojen kanssa ja takaa 100-prosenttisen toiminnan ja parhaan mahdollisen tehon
- Pitkissä tai monimutkaisissa poistoilmareiteissä voidaan käyttää toista tuuletinyksikköä
- Classic 2.0 -keittotason höyrypoistojärjestelmä on yhdistettävissä kaikkiin BORA-pistorasioihin