



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	1 m (F, G, J, I)
Mått (BxDxH)	439 x 515 x 190 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,35 kg
Material yta	Glas SSG / rostfritt stål 1.4301
Effektnivåer ångsug	1 - 5, P
kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- Minimalistisk design
- intuitiv sControl+ manövrering
- direkta funktionsval
- Minimal volym
- Enkel rengöring
- Rengöringslås
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Kompakt design
- Automatisk ångsugskontroll

Leveransomfång

- BORA Classic ångsugssystem CKA2
- BORA Classic inströmningsmunstycke
- BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskär
- BORA Classic styrenhet
- Set höjdujämningsplattor
- Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
- Nätanslutningskabel beroende på land (1 m)
- Ferritblock
- Monteringsanvisning Classic 2.0
- Bruksanvisning Classic 2.0

Tillbehör

- BORA Classic inströmningsmunstycke CKAED
- BORA Classic fettfilterenhet inkl. fettfilteruppsamlingskär CKAFFE
- BORA Classic inströmningsmunstycke CER

Produkt- och planeringsanvisningar

- Ångsugen CKA2 är den centrala komponenten och innehåller den kompletta drifelektroniken för hela systemet BORA Classic 2.0. Det är inte möjligt att använda systemet eller enstaka komponenter utan ångsugen.
- Systemet BORA Classic 2.0 drivs via displayen för ångsugen CKA2.
- Kan kombineras med alla BORA Classic 2.0 spishållar
- Bänkskivans höjd och djup kan flexibelt anpassas
- Monteringsätt: planmonterad eller påmontering
- Frånluftflöde åt höger eller vänster är möjligt
- Pga. den låga monteringshöjden (100 mm) kan motorn placeras i sockelområdet (endast vid användning av sockelmotor ULS)
- Classic 2.0 styrenhet kan som centralt anslutningsställe enkelt och platsbesparande monteras i sockelområdet
- Förbindelse mellan touchpanel och Classic 2.0 styrenhet via kommunikationsledning CAT 5
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Det är möjligt att montera ytterligare en motorkomponent för mycket långa resp. komplexa frånluftsträckor
- Classic 2.0 ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag