

DK Energimærkning CKA2

| Produktbetegnelse | | BORA Classic bordemfang CKA2 | |
|---|-------------------------|------------------------------|--------|
| Driftstilstand | | | Aftræk |
| Energiforbrug | Værdi | Standard EN | |
| Energiforbrug pr. år (AEC_{hood}) | 30,7 kWh/a | 61591 | |
| Energiklasse | A+ | 61591 | |
| Luftkapacitet | | | |
| Fluiddynamisk effektivitet (FDE_{hood}) | 33,7 % | 61591 | |
| Fluiddynamisk effektivitetsklasse | A | 61591 | |
| Luftmængde trin 1 minimal | 225,2 m ³ /h | 61591 | |
| Luftmængde trin 5 maksimal | 520,9 m ³ /h | 61591 | |
| Luftmængde power-niveau (Q_{WP}) | 565,5 m ³ /h | 61591 | |
| Belysning | | | |
| Belysningseffektivitet (LE_{hood}) | * lx/Watt | * | |
| Belysningseffektivitetsklasse | * | * | |
| Fedtfilter | | | |
| Trin 5 maksimal (GFE_{hood}) | 96,5 % | 61591 | |
| Klasse maksimalt trin | A | 61591 | |
| Lydeffektniveau | | | |
| Trin 1 minimal | 41,6 dB(A) | 60704-2-13 | |
| Niveau 5, maks. | 62,1 dB(A) | 60704-2-13 | |
| Power-niveau | 63,8 dB(A) | 60704-2-13 | |
| Lydtrykniveau (yderlige oplysninger) | | | |
| Trin 1 minimal | 28,9 dB(A) | ** | |
| Niveau 5, maks. | 49,4 dB(A) | ** | |
| Power-niveau | 51,1 dB(A) | ** | |
| Oplysninger iht. 66/2014 | | | |
| Strømförbrug i slukket tilstand (P_o) | 0,3 W | 61591 | |
| Tidsforlængelsesfaktor | 0,8 | 61591 | |
| Energieffektivitetsindeks (EEl_{hood}) | 42 | 61591 | |
| Luftmængde bedste punkt (Q_{BEP}) | 265,6 m ³ /h | 61591 | |
| Luftmængde power-niveau (Q_{Max}) | 578,6 m ³ /h | 61591 | |
| Tryk bedste punkt (P_{BEP}) | 480 Pa | 61591 | |
| Indgangsstyrke bedste punkt (W_{BEP}) | 105,0 W | 61591 | |

Oplysninger om energimærkning i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 og 66/2014

* Denne position er ikke gyldig for dette produkt.

** Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand på 1 m (afstandsafhængig efterklangstid) på grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.

CKA2ELDDK-002