

CKA2 – BORA Classic קולט אדים בכיריים		תיאור המוצר
	יצאת אוויר	מצב פעולה
EN תקן	ערך	צריכת חשמל
61591	30.7 kWh/a	צריכת חשמל לשנה (AEChood)
61591	A+	דירוג יעילות אנרגטית
ספיקה		
61591	33.7%	יעילות הידרו-דינמית (FDEhood)
61591	A	דירוג יעילות הידרו-דינמית
61591	225.2 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר דרגה 1 מינימלית
61591	520.9 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר דרגה 5, מקסימלית
61591	565.5 m ³ /h	ספיקת אוויר דרגת הגברה (QWP)
תאורה		
*	lx/Watt *	יעילות תאורה (LEhood)
*	*	דירוג יעילות תאורה
הפרדת שומנים		
61591	96.5 %	דרגה 5 מרבית (GFEhood)
61591	A	דירוג בדרגה מקסימלית
עוצמת רעש		
60704-2-13	(41.6 dB(A)	דרגה 1 מינימלית
60704-2-13	(62.1 dB(A)	דרגה 5 מרבית
60704-2-13	(63.8 dB(A)	דרגת הגברה
לחץ קול (מדידה נוספת)		
**	(28.9 dB(A)	דרגה 1 מינימלית
**	dB(A) 49.4	דרגה 5 מרבית
**	dB(A) 51.1	דרגת הגברה
הנתונים נמדדו לפי תקן 66/2014		
61591	0.3 W	צריכת חשמל במצב כבוי (PO)
61591	0.8	גורם התארכות זמן
61591	42	אינדקס יעילות אנרגטית (EElhood)
61591	256.6 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר בנקודה המיטבית (QBEP)
61591	578.6 מ"ק/שע'	ספיקת אוויר בדרגת הגברה (QMax)
61591	480 Pa	לחץ בנקודה המיטבית (PBEP)
61591	105.0 W	מתח כניסה בנקודה המיטבית (WBEP)

נתוני דירוג צריכת אנרגיה לפי תקנה (EU) מס' 65/2014 או 66/2014

* אינו רלוונטי למוצר זה.
 ** רמת לחץ הקול נמדדה במרחק של 1 מ' (ירידה תלוית-מרחק ברמת הרעש) בהתבסס על רמת עוצמת הרעש לפי תקן EN 60704-2-13.