

HR Označavanje energetske učinkovitosti CKA2

Oznaka proizvoda	BORA Classic odvod pare CKA2	
Režim rada	Odvod zraka	
Potrošak energije	Vrijednost	Norma EN
Godišnja potrošnja energije (AEC_{napa})	30,7 kWh/a	61591
Razred energetske učinkovitosti	A+	61591
Kapacitet		
Iskorištenje dinamike fluida (FDE_{napa})	33,7 %	61591
Razred iskorištenja dinamike fluida	A	61591
Zračna struja razina 1, minimalna	225,2 m ³ /h	61591
Zračna struja razina 5, maksimalna	520,9 m ³ /h	61591
Zračna struja na maksimalnoj razini snage (Q_{WP})	565,5 m ³ /h	61591
Osvjetljenje		
Učinkovitost osvjetljenja (LE_{napa})	* lx/W	*
Razred učinkovitosti osvjetljenja	*	*
Odvajanje masnoće		
Razina 5 maksimalna (GFE_{napa})	96,5 %	61591
Razred, maksimalna razina	A	61591
Razina snage zvuka		
Razina 1 minimalna	41,6 dB(A)	60704-2-13
Razina 5 maksimalna	62,1 dB(A)	60704-2-13
Maksimalna razina snage	63,8 dB(A)	60704-2-13
Razina zvučnog tlaka (dodatan podatak)		
Razina 1 minimalna	28,9 dB(A)	**
Razina 5 maksimalna	49,4 dB(A)	**
Maksimalna razina snage	51,1 dB(A)	**
Podaci u skladu s 66/2014		
Potrošnja energije u isključenom stanju (P_0)	0,3 W	61591
Faktor vremenskog produljenja	0,8	61591
Indeks energetske učinkovitosti (EEI_{napa})	42	61591
Optimalna točka prostorne struje zraka (Q_{BEP})	265,6 m ³ /h	61591
Zračna struja na maksimalnoj razini snage (Q_{Max})	578,6 m ³ /h	61591
Optimalna točka tlaka (P_{BEP})	480 Pa	61591
Optimalna točka ulazne snage (W_{BEP})	105,0 W	61591

Podaci za označavanje energetske učinkovitosti u skladu s Uredbom (EU) br. 65/2014 odnosno 66/2014

* Ova pozicija ne odnosi se na vaš proizvod.

** Razina zvučnog tlaka utvrđena je na razmaku od 1 m (smanjenje razine ovisno o razmaku) na temelju razine snage zvuka u skladu s EN 60704-2-13.

CKA2ELDHR-004