

6.3.8 Menu-item 8: update van systeemsoftware

i Voor het oplossen van problemen kan een update van de systeemsoftware nodig zijn.

i De nieuwste software voor het BORA Classic 2.0 systeem is vrij beschikbaar op de startpagina van BORA. (www.bora.com, producten, BORA Classic 2.0, BORA Classic kookveldafzuiging CKA2/CKA2AB, documenten).


Scan de QR-code en u wordt direct doorgestuurd naar de pagina met de nieuwste software.




i Als opslagmedium voor het updatebestand heeft u een USB-stick met FAT32-formatterings nodig. Deze datastick moet in de USB-interface van de kookveldafzuiging worden gestoken.

i Op de USB-stick moet een geldig updatebestand staan. De serviceafdeling van BORA bezorgt u op het gepaste ogenblik het updatebestand.

Software-update starten




Afb. 6.9 Menu-item 8: software-update starten

- Steek de USB-stick met het updatebestand in de USB-interface van de kookveldafzuiging.
- Druk op de slider .
- De software-update gaat van start.
- Het eerste deel van de update wordt aangegeven met een knipperend display.

Updateproces

Het updateproces bestaat uit drie fasen. Deze drie delen van het proces worden op het display gevisualiseerd door middel van beige slidersegmenten (  ). Hierbij wordt het actieve deel knipperend weergegeven. Als een deel van het proces succesvol is voltooid, stopt het overeenkomstige segment met knipperen en licht het groen op. Daarna gaat het volgende deel van het proces van start.



Afb. 6.10 Menu-item 8: procesdelen software-update

i Als de update zonder fouten is verlopen, lichten de drie segmenten groen op. Hierna zal het systeem automatisch opnieuw opstarten.

i De update is met succes voltooid wanneer op het display **! SoFt** wordt weergegeven nadat het systeem opnieuw is opgestart.

i Treedt er een fout op tijdens één van de updatefasen (het overeenkomstige slidersegment licht rood op), dan wordt het volledige updateproces afgesloten. Er verschijnt een foutmelding op het display van het bedieningspaneel (bijv. E 123; zie hoofdstuk Storingen verhelpen).

6.3.9 Menu-item 9: data exporteren

i Het exporteren van gegevens maakt een eventuele foutenanalyse makkelijker.

i Als opslagmedium voor het exporteren van gegevens heeft u een USB-stick met FAT32-formatterings nodig. Deze datastick moet in de USB-interface van de kookveldafzuiging worden gestoken.

i Het exporteren van gegevens gebeurt in drie fasen. Deze drie delen van het proces worden op het display van het bedieningspaneel gevisualiseerd zoals bij een „software-update“ (zie menu-item 8).