


tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,68 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,2 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effektrin for kogeplade	1 - 9, (tilkobling 2-kreds/hyper)
Antal kredse kogezone forfra	1
Antal kredse kogezone bag	2
Størrelse af kogezone forfra	Ø 215 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 120 / Ø 180 mm
Effekt af kogezone forfra	2100 W
Effekt af kogezone bagest	600 W / 1600 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3000 W

Produktbeskrivelse

- frit valg af kogeplade
- 2-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- Demomodus
- automatisk varmfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- display der viser restvarme

Leveringsomfang

- Hyper-glaskeramisk kogeplade CKCH
- glaskeramisk skrabe
- monteringsstropper
- Højdeudligningsplade-sæt

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen