



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,68 kW
Anschlusswert maximal	3,68 kW
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (BxTxH)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,2 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, (Zuschaltung 2-Kreis/Hyper)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	1
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 215 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120 / Ø 180 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	600 W / 1600 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3000 W

Produktbeschreibung

- freie Kochfeldauswahl
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausenfunktion
- Demomodus
- Ankochoautomatik
- variable Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige

Lieferumfang

- Hyper-Glaskeramik-Kochfeld CKCH
- Glaskeramik-Schaber
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung