


données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,7 kW
Puissance connectée maximale	3,7 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, (réactivation 2 feux/ Hyper)
Poids (accessoire/emballage compris)	7,2 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
Dimensions (lpxh)	327 x 515 x 75 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 215 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	2100 W
Zone de cuisson avant niveau Power	3000 W
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	1
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 120 / Ø 180 mm
Zone de cuisson arrière - Puissance	600 W / 1600 W
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2

Description du produit

- Libre choix de table de cuisson
- Montée en température particulièrement rapide
- Réactivation 2 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique
- indicateur de chaleur résiduelle

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitrocéramique Hyper CKCH
- racloir vitrocéramique
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson