



**données techniques**

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,68 kW
Puissance connectée maximale	3,68 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (lpxh)	327 x 515 x 75 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	7,2 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, (réactivation 2 feux/Hyper)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	1
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 215 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / Ø 180 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	600 W / 1600 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3000 W

**Description du produit**

- Libre choix de table de cuisson
- Réactivation 2 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- indicateur de chaleur résiduelle

**Contenu de la livraison**

- Table de cuisson vitrocéramique Hyper CKCH
- racloir vitrocéramique
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

**produit- et indications pour l'agencement**

- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson