


dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,7 kW
Potenza allacciata massima	3,7 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Livelli di potenza	1 - 9, (connessione 2 circuiti/Hyper)
Peso (incl. accessori / confezione)	7,2 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m (L, N, PE)
Dimensioni (LxPxA)	327 x 515 x 75 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni	Ø 215 mm
Zona di cottura anteriore potenza	2100 W
Zona di cottura anteriore livello Power	3000 W
Numero di cerchi zona di cottura anteriore	1
Zona di cottura posteriore dimensioni	Ø 120 / Ø 180 mm
Zona di cottura posteriore potenza	600 W / 1600 W
Numero di cerchi zona di cottura posteriore	2

Descrizione prodotto

- Piani cottura liberamente selezionabili
- Cottura particolarmente veloce
- Connessione due circuiti
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- Modalità Demo
- avvio cottura automatico
- indicatore del calore residuo

Materiale in dotazione

- Piano cottura in vitroceramica Hyper CKCH
- raschietto per vitroceramica
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura