


Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbruk maksimalt	3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,68 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,2 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 - 9, (tilkobling 2-krets/Hyper)
Antall kretser kokesone foran	1
Antall kretser kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 215 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / Ø 180 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	600 W / 1600 W
Effekt power-trinn kokesone foran	3000 W

Produktbeskrivelse

- fritt valg av platetopp
- 2-krets-tilkobling
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- Demomodus
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- fleksibel hold varm-funksjon
- restvarmeindikator

Leveringsomfang

- Hyper glasskeramisk platetopp CKCH
- skrapet til glasskeramiske overflater
- monteringsstroppe
- Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen