



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	220-240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,7 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,7 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1-9 (przełącznik 2 pierścienie / HIPER)
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	7,2 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Przewód prądowy	1,5 m (L, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	327 x 515 x 75 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	Ø 215 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2100 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3000 W
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	1
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	Ø 120 / Ø 180 mm
Pole grzewcze z tyłu, moc	600 W/1600 W
Liczba okręgów, pole grzewcze z tyłu	2

Opis produktu

- opcjonalne wersje płyty grzewczej
- wyjątkowo krótki czas zagotowania
- aktywacja drugiego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo
- Funkcja zagotowania
- Wskaźnik reszty ciepła

Zakres dostawy

- Hiper ceramiczna płyta grzewcza CKCH
- Skrobak do ceramiki
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

Informacje o produkcie i planowaniu

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.