



**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,68 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,68 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	327 x 515 x 75 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	7,2 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1–9 (przełącznik 2 pierścienie / HIPER)
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	1
Liczba okręgów, pole grzewcze z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 215 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120 / Ø 180 mm
Moc przedniego pola grzewczego	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	600 W/1600 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3000 W

**Opis produktu**

- opcjonalne wersje płyty grzewczej
- aktywacja drugiego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo
- Funkcja zagotowania
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Wskaźnik reszty ciepła

**Zakres dostawy**

- Hiper ceramiczna płyta grzewcza CKCH
- Skrobak do ceramiki
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

**Informacje o produkcie i planowaniu**

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.