



**Dados técnicos**

Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	3,68 kW
Potência instalada máx.	3,68 kW
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	327 x 515 x 75 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	7,2 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9, (conexão de 2 círculos/Hyper)
Número de círculos da zona de cozedura dianteira	1
Número de círculos da zona de cozedura traseira	2
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 215 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 120 / Ø 180 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	600 W / 1600 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3000 W

**Descrição do produto**

- Livre escolha de placas de cozinhar
- Conexão de dois círculos
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Modo de demonstração
- Sistema automático de preaquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Indicação de calor residual

**Âmbito de fornecimento**

- Placa de cozinhar Hyper CKCH
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

**Instruções sobre produtos e planeamento**

- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar