


Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,7 kW
Anslutningseffekt max.	3,7 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9 (tillkoppling 2 kretsar/Hyper)
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,2 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Kokzon fram mått	Ø 215 mm
Kokzon fram effekt	2100 W
Kokzon fram powernivå	3000 W
Antal kretsar kokzon fram	1
Kokzon bak mått	Ø 120 / Ø 180 mm
Kokzon bak effekt	600 W / 1600 W
Antal kretsar kokzon bak	2

Produktbeskrivning

- Fritt val av spishäll
- supersnabb förvällning
- 2-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion
- display der visar restvärme

Leveransomfång

- Hyper-glaskeramisk spishäll CKCH
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen