


**Tekniska data**

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,68 kW
Anslutningseffekt max.	3,68 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,2 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer spishäll	1 - 9 (tillkoppling 2 kretsar/Hyper)
Antal kretsar kokzon fram	1
Antal kretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 215 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120 / Ø 180 mm
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	600 W / 1600 W
Effekt Powernivå kokzon fram	3000 W

**Produktbeskrivning**

- Fritt val av spishäll
- 2-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion
- Inställbar varmhållningsfunktion
- display der visar restvärme

**Leveransomfång**

- Hyper-glaskeramisk spishäll CKCH
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdujmningsplattor

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen