



### Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,7 kW
Anschlusswert maximal	3,7 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone hinten Größe	Ø 220 mm
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	340 x 515 x 73 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 155 mm
Kochzone vorne Leistung	1200 W
Kochzone hinten Leistung	2000 W
Kochzone vorne Powerstufe	1400 W
Kochzone hinten Powerstufe	2300 W

### Produktbeschreibung

- minimalistisches Design
- kompakte Größe
- modulares System
- Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- Topferkennung
- Restwärmeanzeige

### Lieferumfang

- Induktions-Glaskeramik-Kochfeld CI11
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplatten-set
- Bedienungs- und Montageanleitung

### Produkt- und Planungshinweise

- Bitte beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung - Öffnungsquerschnitt > 50 cm<sup>2</sup>