



### Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,7 kW
Liitäntäteho enintään	3,7 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Tehotasot	1-9, P
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	8 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Takimmaisena keittoalueen koko	Ø 220 mm
Verkkojohto	1,5 m (L, N, PE)
Mitat (L x S x K)	340 x 515 x 73 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	Ø 155 mm
Etummaisena keittoalueen teho	1200 W
Takimmaisena keittoalueen teho	2000 W
Etummaisessa keittoalueessa tehoasetus	1 400 W
Takimmaisessa keittoalueessa tehoasetus	2 300 W

### Tuoteselite

- Minimalistinen muotoilu
- Kompakti koko
- Modulaarinen järjestelmä
- lämmitystoiminto
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Taukotoiminto
- esikeitinautomaattika
- kattilan koon tunnistus
- jälkilämmön näyttö

### Toimitussisältö

- Lasikeraaminen induktioketttotaso CI11
- asennusside
- Tiivistenauha
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja
- toiminta- ja asennusohjeet

### Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Huomaa, että induktioketttotasoilla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Huolehdi riittävästä induktioketttotason alapuolisesta tuuletuksesta - aukon kokonaispinta-ala > 50 cm<sup>2</sup>