



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,7 kW
Puissance connectée maximale	3,7 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, P
Poids (accessoire/emballage compris)	8 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 220 mm
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
Dimensions (lpxh)	340 x 515 x 73 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 155 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	1200 W
Zone de cuisson arrière - Puissance	2000 W
Zone de cuisson avant niveau Power	1400 W
Zone de cuisson arrière niveau Power	2300 W

Description du produit

- Design minimaliste
- Compacité
- Système modulaire
- fonction de maintien au chaud
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- détection de récipient
- indicateur de chaleur résiduelle

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction CI11
- pattes de montage
- Ruban d'étanchéité
- racloir vitrocéramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- notice d'utilisation et de montage

produit- et indications pour l'agencement

- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Veiller à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson - Section d'ouverture > 50 cm²