



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,7 kW
Anschlusswert maximal	3,7 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,2 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone hinten Größe	230 x 207 mm
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	340 x 515 x 52 mm
Kochzone vorne Größe	230 x 207 mm
Kochzone vorne Leistung	2100 W
Kochzone hinten Leistung	2100 W
Kochzone vorne Powerstufe	3700 W
Kochzone hinten Powerstufe	3700 W

Produktbeschreibung

- minimalistisches Design
- flexible Flächeninduktion
- kompakte Größe
- modulares System
- Warmhaltefunktion
- Kindersicherung
- Brückenfunktion
- Timer Kochzonen
- Pausfunktion
- Ankochoautomatik

Lieferumfang

- Flächeninduktions-Glaskeramik-Kochfeld CFI11
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung

Produkt- und Planungshinweise

- Bitte beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung - Öffnungsquerschnitt > 50 cm²