



Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Připojovací napětí | 220–240 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Příkon max. | 3,68 kW |
| Příkon maximální | 3,68 kW |
| Jištění min. | 1 × 16 A |
| Délka síťového připojovacího kabelu | 1,5 m |
| Rozměry (ŠxHxV) | 327 × 515 × 75 mm |
| Hmotnost (vč. příslušenství a obalu) | 7,4 kg |
| Materiál povrchu | SCHOTT CERAN® |
| Výkonové stupně varné desky | 1–9, (připojení 2okruh./pekáč) |
| Počet kruhů varné zóny vpředu | 1 |
| Počet kruhů varné zóny vzadu | 2 |
| Velikost přední varné zóny | Ø 180 mm |
| Velikost zadní varné zóny | Ø 120 / Ø 180 mm |
| Velikost varné zóny | Ø 180 × 410 mm |
| Výkon přední varné zóny | 1600 W |
| Výkon zadní varné zóny | 600 W / 1600 W |
| Výkon varné zóny přemostěný | 3680 kW |

Popis výrobku

- svobodný výběr varných desek
- extra velké pole pro pekáč
- Připojení pekáče
- Dvouokruhové připojení
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Funkce pauzy
- Režim Demo
- zvýšený výkon

Rozsah dodávky

- HiLight sklokeramická varná deska CKCB
- Sklokeramická škrabka
- Montážní svorky
- set podložek pro vyrovnání výšky

Pokyny k výrobky a k plánování

- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.