



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,68 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,4 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effektrin for kogeplade	1 - 9, (tilkobling af 2 kreds/stegezone)
Antal kredse kogezone foran	1
Antal kredse kogezone bag	2
Størrelse af kogezone forfra	Ø 180 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 120 / Ø 180 mm
Størrelse af kogezone	Ø 180 x 410 mm
Effekt af kogezone forfra	1600 W
Effekt af kogezone bagest	600 W / 1600 W
Effekt af kogezone brokoblet	3680 W

Produktbeskrivelse

- frit valg af kogeplade
- ekstrastor zone til lågfade
- Tilkobling af lågfad
- 2-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- Demomodus
- automatisk varmfunktion

Leveringsomfang

- HiLight-kogeplade CKCB
- monteringsstroppe
- Højdeudligningsplade-sæt

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen