



Tekniset tiedot

| | |
|--|-------------------------------------|
| Syöttöjännite | 220-240 V |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| Tehonkulutus enintään | 3,68 kW |
| Liitäntäteho enintään | 3,68 kW |
| Sulakesuojaus vähintään | 1 x 16 A |
| Verkkojohdon pituus | 1,5 m |
| Mitat (L x S x K) | 327 x 515 x 75 mm |
| Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus) | 7,4 kg |
| Pintamateriaali | SCHOTT CERAN® |
| Keittotason tehotasot | 1-9, (kaksoiskeittoalue/paistoalue) |
| Etummaisena keittoalueen laajennusalueiden määrä | 1 |
| Takaisena keittoalueen laajennusalueiden määrä | 2 |
| Etukeittoalueen koko | Ø 180 mm |
| Takakeittoalueen koko | Ø 120 / Ø 180 mm |
| Keittoalueen koko | Ø 180 x 410 mm |
| Etukeittoalueen teho | 1 600 W |
| Takakeittoalueen teho | 600 W / 1 600 W |
| Keittoalueen teho silloittuneet | 3680 kW |

Tuoteselite

- Vapaavalintainen keittotaso
- Tavallista suurempi paistoalue
- Paistoalueen kytkeminen
- Kaksoiskeittoalue
- lapsisuojaus
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- Demotila
- esikeitinautomatiikka

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen HiLight-keittotaso CKCB
- kaavin keraamiselle tasolle
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta