



**données techniques**

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,7 kW
Puissance connectée maximale	3,7 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9 (réactivation de 2 feux/sauteuse)
Poids (accessoire/emballage compris)	7,4 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
Dimensions (lxpxh)	327 x 515 x 75 mm
Dimension zone de cuisson	Ø 180 x 410 mm
Puissance zone de cuisson	3700 kW
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 180 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	1600 W
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	1
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 120 / Ø 180 mm
Zone de cuisson arrière - Puissance	600 W / 1600 W
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2

**Description du produit**

- Libre choix de table de cuisson
- Zone de sauteuse extra-large
- Activation de la zone de sauteuse
- Réactivation 2 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique

**Contenu de la livraison**

- Table vitrocéramique HiLight CKCB
- racloir vitrocéramique
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

**produit- et indications pour l'agencement**

- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson