



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	3,68 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	3,68 kW
Sikring minst	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,4 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Effektnivå platetopp	1 – 9, (tilkobling av 2-krets/stekesone)
Antall kretser kokesone foran	1
Antall kretser kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 180 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / Ø 180 mm
Størrelse kokesone	Ø 180 x 410 mm
Effekt kokesone foran	1600 W
Effekt kokesone bak	600 W / 1600 W
Effekt kokesone brokoblet	3680 kW

Produktbeskrivelse

- fritt valg av platetopp
- ekstra stor stekesone
- Tilkobling av stekesone
- 2-krets-tilkobling
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- Demomodus
- automatisk oppvarmingsfunksjon

Leveringsomfang

- HiLight glasskeramisk platetopp CKCB
- skraper til glasskeramiske overflater
- monteringsstroppe
- Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen