

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	220–240 V
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	3,7 kW
Maksymalna moc przyłączowa	3,7 kW
Bezpiecznik przynajmniej	1 x 16 A
Stopnie mocy	1–9, (przełącznik 2 pierścienie / pole brytfanna)
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	7,4 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Przewód prądowy	1,5 m (L, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	327 x 515 x 75 mm
Pole grzewcze, rozmiar	Ø 180 x 410 mm
Pole grzewcze, moc	3700 kW
Pole grzewcze z przodu, wymiary	Ø 180 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	1600 W
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	1
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	Ø 120 / Ø 180 mm
Pole grzewcze z tyłu, moc	600 W/1600 W
Liczba okręgów, pole grzewcze z tyłu	2

Opis produktu

- opcjonalne wersje płyty grzewczej
- powiększone pole grzewcze dla brytfanny
- aktywacja pola brytfanny
- aktywacja drugiego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo
- Funkcja zagotowania

Zakres dostawy

- HiLight ceramiczna płyta grzewcza CKCB
- Skrobak do ceramiki
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

Informacje o produkcie i planowaniu

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.