



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,68 кВт
Максимальная установленная мощность	3,68 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Габариты (ширина x глубина x высота)	327 x 515 x 75 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	7,4 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1-9, (подключение 2-контурной конфорки/ конфорки под утятницу)
Количество контуров передней конфорки	1
Количество контуров задней конфорки	2
Большая передняя конфорка	Ø 180 мм
Большая задняя конфорка	Ø 120 / Ø 180 мм
Большая конфорка	Ø 180 x 410 мм
Мощность передней конфорки	1600 Вт
Мощность задней конфорки	600 Вт / 1600 Вт
Мощность конфорки мостовая	3680 Вт

Описание изделия

- свободный выбор варочной панели
- жарочная поверхность большого размера
- Подключаемый жарочный противень
- 2-контурное подключение
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- Демонстрационный режим
- автоматика доведения до кипения

Комплект поставки

- Варочная панель HiLight СКСВ
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.