

**Tehnični podatki**

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	3,68 kW
Največja priključna vrednost	3,68 kW
Najmanjše varovalo	1 x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 75 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,4 kg
Material površine	SCHOTT CERAN®
Stopnje moči na kahalni plošči	1-9, (prikllop 2-krožni/pekač)
Število kahalnih krogov kahalnega polja, spredaj	1
Število kahalnih krogov kahalnega polja, zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 180 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120 / Ø 180 mm
Veliko kuhališče	Ø 180 x 410 mm
Moč sprednjega kuhališča	1.600 W
Moč kuhališča zadaj	600 W/1.600 W
Moč kuhališča s premostitvijo	3680 W

Opis izdelka

- Prosta izbira kahalnih plošč
- Zelo veliko polje za pekač
- Prikllop grelnega kroga za pekač
- 2-krožni preklop
- Varovalni zaklep za otroke
- Kuhalna polja s časovnikom
- Kratkočasna budilka
- Funkcija premora
- Demo način
- Avtomatika segrevanja

Obseg dobave

- Kuhalna plošča HiLight CKCB
- Montažne spono
- Komplet plošč za izravnavo višine

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Pod kahalno ploščo poskrbite za zadostno prezračevanje