



**Tekniska data**

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,7 kW
Anslutningseffekt max.	3,7 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9 (tillkoppling av 2 kretsar/stekzon)
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,4 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Kokzon mått	Ø 180 x 410 mm
Kokzon effekt	3700 kW
Kokzon fram mått	Ø 180 mm
Kokzon fram effekt	1600 W
Antal kretsar kokzon fram	1
Kokzon bak mått	Ø 120 / Ø 180 mm
Kokzon bak effekt	600 W / 1600 W
Antal kretsar kokzon bak	2

**Produktbeskrivning**

- Fritt val av spishäll
- Extra stort stekbord
- Stekbordstillkoppling
- 2-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion

**Leveransomfång**

- HiLight-glaskeramisk spishäll CKCB
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdujmningsplattor

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen