



**Tekniska data**

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,68 kW
Anslutningseffekt max.	3,68 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 75 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,4 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer spishäll	1 - 9 (tillkoppling av 2 kretsar/stekzon)
Antal kretsar kokzon fram	1
Antal kretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 180 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120 / Ø 180 mm
Storlek kokzon	Ø 180 x 410 mm
Effekt kokzon fram	1600 W
Effekt kokzon bak	600 W / 1600 W
Effekt kokzon bryggade	3680 kW

**Produktbeskrivning**

- Fritt val av spishäll
- Extra stort stekbord
- Stekbordstillkoppling
- 2-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion

**Leveransomfång**

- HiLight-glaskeramisk spishäll CKCB
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen