



**datos técnicos**

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,68 kW
Rango de potencia máximo	3,68 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Longitud cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	7,9 kg
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Niveles de potencia placa de cocción	1 - 9, P
Tamaño zona de cocción delantera	230x230 mm
Tamaño zona de cocción trasera	230x230 mm
Potencia zona de cocción delantera	2100 W
Potencia zona de cocción trasera	2100 W
Potencia función booster zona de cocción delantera	3680 W
Potencia función booster zona de cocción trasera	3680 W

**Descripción del producto**

- Zonas de cocción de inducción total de grandes dimensiones
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- dispositivo de seguridad para niños
- función puente
- Temporizador de zonas de cocción
- Alarma para tiempos cortos
- Función de pausa
- Diseño minimalista
- Modo demo
- sistema automático de precalentamiento

**Volumen de suministro**

- Placa de inducción total CKFI
- correas de montaje
- Juego de placas de compensación de altura

**producto- y instrucciones para proyectar**

- Tenga en cuenta que las placas de cocción de inducción requieren la utilización de recipientes de cocción aptos para inducción
- Asegúrese de que haya ventilación suficiente debajo de la placa de cocción