



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,7 kW
Puissance connectée maximale	3,7 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, P
Poids (accessoire/emballage compris)	7,9 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L, N, PE)
Dimensions (lpxh)	327 x 515 x 58 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	230 x 230 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	2100 W
Zone de cuisson avant niveau Power	3700 W
Zone de cuisson arrière - Dimensions	230 x 230 mm
Zone de cuisson arrière - Puissance	2100 W
Zone de cuisson arrière niveau Power	3700 W

Description du produit

- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Zones de cuisson à induction extra-larges
- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- fonction de pont
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction à zones continues CKFI
- racloir vitrocéramique
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson