



**données techniques**

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,68 kW
Puissance connectée maximale	3,68 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	327 x 515 x 58 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	7,9 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	230 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	2100 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3680 W
Puissance zone de cuisson arrière niveau Power	3680 W

**Description du produit**

- Zones de cuisson à induction extra-larges
- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- fonction de pont
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Design minimaliste
- Mode démo
- dispositif de cuisson automatique

**Contenu de la livraison**

- Table de cuisson induction à zones continues CKFI
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

**produit- et indications pour l'agencement**

- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson