



dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,7 kW
Potenza allacciata massima	3,7 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Livelli di potenza	1 - 9, P
Peso (incl. accessori / confezione)	7,9 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m (L, N, PE)
Dimensioni (LxPxA)	327 x 515 x 58 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni	230 x 230 mm
Zona di cottura anteriore potenza	2100 W
Zona di cottura anteriore livello Power	3700 W
Zona di cottura posteriore dimensioni	230 x 230 mm
Zona di cottura posteriore potenza	2100 W
Zona di cottura posteriore livello Power	3700 W

Descrizione prodotto

- Superficie di cottura ultra grande 4 24
- Zone cottura ad induzione "FULL" ultra grandi
- Funzione mantenimento calore variabile
- sicurezza bambini
- funzione ponte
- Funzione timer zone cottura
- Timer tempo abbreviato
- Funzione pausa
- Modalità Demo
- avvio cottura automatico

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione "FULL" in vitroceramica CKFI
- raschietto per vitroceramica
- linguette di montaggio
- Set di piastre di compensazione dell'altezza

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura