



Dados técnicos

Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	3,68 kW
Potência instalada máx.	3,68 kW
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	327 x 515 x 58 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	7,9 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1 - 9, P
Tamanho da zona de cozedura dianteira	230 x 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	230 x 230 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2100 W
Potência da zona de cozedura traseira	2100 W
Potência da função booster da zona de cozedura dianteira	3680 W
Potência da função booster da zona de cozedura traseira	3680 W

Descrição do produto

- Zonas de cozedura de indução total de grandes dimensões
- Função de manutenção da temperatura variável
- Sistema de segurança para crianças
- Função ponte
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Design minimalista
- Modo de demonstração
- Sistema automático de preaquecimento

Âmbito de fornecimento

- Placa de indução total CKFI
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

Instruções sobre produtos e planeamento

- Notar que para placas de indução, devem ser utilizados utensílios de cozinha compatíveis com sistemas de indução
- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar