



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,68 кВт
Максимальная установленная мощность	3,68 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Размеры (ШхДхВ)	327 x 515 x 58 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	7,9 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1-9, P
Большая передняя конфорка	230 x 230 мм
Большая задняя конфорка	230 x 230 мм
Мощность передней конфорки	2100 Вт
Мощность задней конфорки	2100 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3680 Вт
Уровень повышенной мощности задней конфорки	3680 Вт

Описание изделия

- варочная поверхность большого размера 4 24
- Конфорки с индукционными поверхностями большого размера
- изменяемая функция поддержания тепла
- защита от детей
- функция моста
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Функция паузы
- Демонстрационный режим
- автоматика доведения до кипения

Комплект поставки

- Сплошная индукционная стеклокерамическая варочная панель CKFI
- скребок для стеклокерамики
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.