



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,7 kW
Anslutningseffekt max.	3,7 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, P
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,9 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L, N, PE)
Mått (BxDxH)	327 x 515 x 58 mm
Kokzon fram mått	230 x 230 mm
Kokzon fram effekt	2100 W
Kokzon fram powernivå	3700 W
Kokzon bak mått	230 x 230 mm
Kokzon bak effekt	2100 W
Kokzon bak powernivå	3700 W

Produktbeskrivning

- Extra stor "4 24"-matlagningsyta
- Extra stora kokzoner med ytinduktion
- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge
- automatisk värmefunktion

Leveransomfång

- Glaskeramisk induktionshäll CKFI
- glaskeramisk skrapa
- monteringsband
- Set höjdtjämningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

- Observera att induktionslämpliga kokkärl måste användas vid induktionsspishällar
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen