



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	5,0 kW
Liitäntäteho enintään	20 W
Sulakesuojaus vähintään	1 x 0,5 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	327 x 515 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	10,8 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehotasot	1-9, P
Etukeittoalueen koko	Ø 240 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 200 mm
Etukeittoalueen teho (suurtehopoltin)	800 - 3 000 W
Takakeittoalueen teho (vakipoltin)	550 - 2 000 W
Etukattilatuen koko	270 x 270 x 25/50 mm
Takakattilatuen koko	235 x 235 x 25/50 mm

Tuoteselite

- Kompakti koko
- Minimalistinen muotoilu
- Modulaarinen järjestelmä
- Alennetut kaasupolttimet
- Säädettävä lämpimänapito toiminto
- Automaattinen uudelleensytytys
- Koneessa pestävät kattilatuet
- esikeitin automatiikka
- matala kattilatukien korkeus
- Demotila

Toimitussisältö

- Kaasukeittotaso CKG
- 2 x valurautainen kattilatuki
- Suutinsetti, G20/20mbar, maakaasu
- Joustava kaasun liitäntätietku, pituus 500 mm, 1/2":n ulkokierre
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja

Tarvikkeet

- BORA -kaasusuutinsetti, maakaasu, G20/10 mbar, PKGDS2010
- BORA -kaasusuutinsetti, maakaasu, G20/13 mbar, PKGDS2013
- BORA -kaasusuutinsetti, maakaasu, G20/20 mbar, PKGDS2020
- BORA -kaasusuutinsetti, maakaasu, G25/20 mbar, PKGDS2520
- BORA -kaasusuutinsetti, maakaasu, G20/25 mbar, PKGDS2025
- BORA -kaasusuutinsetti, maakaasu, G25/25 mbar, PKGDS2525
- BORA -kaasusuutinsetti, nestekaasu, G30/G31 28-30/37 mbar, PKGDS3028
- BORA -kaasusuutinsetti, nestekaasu, G30/G31 50 mbar, PKGDS3050
- BORA-poltinsarja PKGBS
- BORA -kattilatuki, pieni, PKGTG
- BORA -kattilatuki, iso, PKGTG

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Huolehdi riittävästä kaasukeittotason alapuolisesta tuuletuksesta. Joko kaapin etupaneelin (aukon kokonaispinta-ala > 50 cm²) tai sokkelialueen (aukon kokonaispinta-ala > 150 cm²) kautta
- Varaa sokkelialueelle paluuilman aukko (aukon kokonaispinta-ala > 1 000 cm² ilmanpuhdistusyksikköä kohden) kiertoilman takaisin johtamista varten
- Noudata kaasukeittotasoa koskevia paikallisia määräyksiä ja liitäntävaatimuksia
- Noudata CKG-kaasukeittotason erityisiä asennus- ja käsittelyohjeita (katso käyttö- ja asennusohjeet)
- Kaasukeittotason käyttö yhdessä keittotason höyrynpöistön kanssa voi häiritä kaasuliekkiä (riippuen keittotason höyrynpöistön tehostasta)
- Keittotason höyrynpöisto vaikuttaa kaasukeittotason käyttöominaisuuksiin (esim. kiehausajat, teho). Keittotason höyrynpöisto vaikuttaa myös lämpötehoon ja lämmön jakaantumiseen
- Jos asennuskokonaisuudessa on kaksi keittotason höyrynpöistoa, kaasukeittotaso on asennettava sivulle
- Kaasukeittotason CKG käytön vähimmäisvaatimus: järjestelmän ohjelmistoversio 03.00 (tai uudempi)