



**technische gegevens**

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Maximale vermogensopname	5,0 kW
Maximaal vermogen gaskookveld	5,0 kW
Maximale aansluitwaarde	20 W
Zekering minimaal	1 x 0,5 A
Vermogensniveau	1 - 9, P
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	10,8 kg
Oppervlaktemateriaal	SCHOTT CERAN®
Netaansluitkabel	1,5 m (L, N, PE)
Afmetingen (b x d x h)	327 x 515 x 73 mm
sterke brander	800 - 3000 W
normale brander	550 - 2000 W
Kookzone vooraan afmetingen	Ø 240 mm
Kookzone achteraan afmetingen	Ø 200 mm

**productbeschrijving**

- compacte afmetingen
- minimalistisch design
- modulair systeem
- extra groot kookoppervlak 4 24
- dieper liggende gasbranders
- variabele warmhoudfunctie
- automatisch opnieuw aansteken
- vaatwasserbestendige pannendragers
- automatische aankookfunctie
- Demomodus

**leveringsomvang**

- Gaskookveld van glaskeramiek CKG
- 2 x gietijzeren pannendrager
- Set sproeiers G20 / 20 mbar aardgas (AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, PT, SI, SK)
- Flexibele gasaansluitslang, lengte 500 mm, 1/2"-buitendraad
- glaskeramische schraper
- montagelippen
- Vulplaatjesset

**toebehoren**

- BORA gas set sproeiers aardgas G20/10 mbar PKGDS2010 (AUS, NZ)
- BORA gas set sproeiers aardgas G20/13 mbar PKGDS2013 (RU)
- BORA gas set sproeiers aardgas G20/20 mbar PKGDS2020 (AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, PT, SI, SK)
- BORA gas set sproeiers aardgas G25/20 mbar PKGDS2520 (DE, BE, FR)
- BORA gas set sproeiers aardgas G20/25 mbar PKGDS2025 (BE, FR)
- BORA gas set sproeiers aardgas G25/25 mbar PKGDS2525 (NL)
- BORA gas set sproeiers vloeibaar gas G30/G31 28-30 mbar PKGDS3028 (BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK)
- BORA gas set sproeiers vloeibaar gas G30/G31 50 mbar PKGDS3050 (AT, DE)
- BORA branderset PKGBS
- BORA pannendrager klein PKGTK
- BORA pannendrager groot PKGTG

**Produkt- und Planungshinweise**

- Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht onder het gaskookveld. Ofwel via het corpusfront (openingsdiameter van > 50 cm<sup>2</sup>) ofwel via het plintgedeelte (openingsdiameter van > 150 cm<sup>2</sup>)
- In het plintgedeelte moet een terugstroomopening (openingsdiameter van > 1000 cm<sup>2</sup> per luchtreinigingsunit) voorzien worden voor de terugloop van de recirculatielucht
- Leef de lokale voorschriften en aansluitvoorwaarden voor gaskookvelden na
- Leef de speciale richtlijnen voor montage en verwerking bij gaskookveld CKG na (zie bedienings- en montagehandleiding)
- Bij gebruik van het gaskookveld met een kookveldafzuiging kan de gasvlam worden beïnvloed (afhankelijk van de hoogte van het vermogensniveau bij de kookveldafzuiging)